

GO.compact
GO.direct

LARGO

TIPO DE CAPACIDAD A

ALTO	LARGO																
	1,79	2,13	2,42	2,71	3,05	3,42	3,71	4,05	4,34	4,68	4,97	5,34	5,68	5,97	6,26		
2,20 m	1,28 m	1,69 m						40	45	50	55	60	65	70	75	80	
	1,69 m	2,20 m					45	50	60	65	75	85	95	100	110	120	125
	2,20 m	2,60 m			40	50	60	75	85	95	110	120	135	145	155	170	180
	2,60 m	3,00 m		40	55	65	80	95	110	120	135	155	170	185	195	210	225
	3,00 m	3,40 m		50	65	80	95	115	130	150	165	185	205	220	235	255	275
	3,55 m	3,95 m	40	60	80	95	115	140	160	180	200	225	245	265	285	305	325
	3,95 m	4,35 m	45	65	90	110	135	160	185	205	230	255	280	305	325	350	375
	4,35 m	4,75 m	50	75	105	125	150	180	205	235	260	290	315	340	365	390	420

2,35 m	1,28 m	1,69 m						40	45	50	55	60	65	75	80	85	90
	1,69 m	2,20 m				40	50	55	65	75	85	95	105	115	120	130	140
	2,20 m	2,60 m			45	55	70	85	95	105	120	135	150	160	175	185	200
	2,60 m	3,00 m		45	60	70	90	105	120	135	155	170	190	205	220	235	255
	3,00 m	3,40 m		55	75	85	105	130	145	165	185	205	230	245	265	285	305
	3,55 m	3,95 m	45	65	90	105	130	155	175	200	225	250	270	295	315	340	360
	3,95 m	4,35 m	50	75	100	120	150	180	205	230	255	285	310	335	360	385	410
	4,35 m	4,75 m	55	85	115	140	170	200	230	260	290	320	350	380	405	435	460

2,50 m	1,28 m	1,69 m						40	50	55	60	65	75	80	85	95	100
	1,69 m	2,20 m				45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
	2,20 m	2,60 m		40	50	60	75	90	105	120	135	150	165	180	190	205	220
	2,60 m	3,00 m		50	65	80	95	115	135	150	170	190	210	225	240	260	280
	3,00 m	3,40 m	40	60	80	95	120	140	165	185	205	230	250	270	290	310	335
	3,55 m	3,95 m	50	70	95	115	145	170	195	220	245	275	300	325	345	370	395
	3,95 m	4,35 m	55	85	110	135	165	195	225	255	285	315	340	370	395	425	450
	4,35 m	4,75 m	65	95	125	155	190	225	255	285	320	350	385	415	440	475	505

2,65 m	1,28 m	1,69 m						40	45	55	60	65	75	80	90	95	105	110
	1,69 m	2,20 m			40	50	60	70	80	90	105	115	125	140	150	160	170	
	2,20 m	2,60 m		45	55	70	85	100	115	130	145	165	180	195	210	225	240	
	2,60 m	3,00 m		55	70	85	105	130	145	165	185	205	225	245	265	285	305	
	3,00 m	3,40 m	45	65	90	105	130	155	180	200	225	250	275	295	315	340	365	
	3,55 m	3,95 m	55	80	105	130	155	190	215	240	270	300	325	350	375	405	430	
	3,95 m	4,35 m	60	90	125	150	180	215	245	275	310	340	375	400	430	460	490	

2,80 m	1,28 m	1,69 m						40	50	55	65	70	80	90	100	105	115	120
	1,69 m	2,20 m			45	55	65	75	90	100	110	125	140	150	160	175	185	
	2,20 m	2,60 m		45	60	75	90	110	125	140	160	180	195	215	225	245	265	
	2,60 m	3,00 m	40	60	80	95	115	140	160	180	205	225	245	265	285	305	330	
	3,00 m	3,40 m	50	70	95	115	140	170	195	220	245	270	295	320	345	370	395	
	3,55 m	3,95 m	60	85	115	140	170	205	235	260	290	325	355	380	405	435	465	

2,95 m	1,28 m	1,69 m						45	55	60	70	80	90	95	105	115	120	130
	1,69 m	2,20 m			45	55	70	85	95	110	120	135	150	165	175	190	205	
	2,20 m	2,60 m		50	65	80	100	120	135	155	175	195	210	230	245	265	285	
	2,60 m	3,00 m	45	65	85	105	125	150	175	195	220	245	265	290	305	330	355	
	3,00 m	3,40 m	50	75	105	125	155	185	210	235	265	290	320	345	370	395	425	
	3,55 m	3,95 m	60	95	125	150	185	220	250	280	315	350	380	410	435	470	500	

3,10 m	1,28 m	1,69 m						40	50	60	65	75	85	95	105	115	120	130	140
	1,69 m	2,20 m			40	50	60	75	90	105	115	130	145	160	175	190	205	220	
	2,20 m	2,60 m		55	75	85	105	130	145	165	185	205	230	245	265	285	305		
	2,60 m	3,00 m	45	70	90	110	135	165	185	210	235	260	285	310	330	355	380		
	3,00 m	3,40 m	55	85	110	135	165	200	225	255	285	315	345	370	395	425	455		

3,25 m	1,28 m	1,69 m						45	50	65	70	80	90	100	110	125	130	140	150
	1,69 m	2,20 m			40	55	65	80	95	110	125	140	155	175	190	200	215	235	
	2,20 m	2,60 m	40	60	80	95	115	140	160	180	200	220	245	265	280	305	325		
	2,60 m	3,00 m	50	75	100	120	145	175	200	225	250	280	305	330	350	380	405		
	3,00 m	3,40 m	60	90	120	145	180	210	240	270	305	335	365	395	420	450	480		

3,40 m	1,28 m	1,69 m						40	45	55	65	75	85	95	110	120	130	140	150	165
	1,69 m	2,20 m			45	60	70	85	105	120	135	150	165	185	200	215	230	250		
	2,20 m	2,60 m	40	60	85	100	125	145	170	190	215	235	260	280	300	320	345			
	2,60 m	3,00 m	50	80	105	130	155	185	210	240	270	295	325	350	375	400	430			
	3,00 m	3,40 m	65	95	130	155	190	225	255	290	320	355	390	420	445	480	510			

3,55 m	1,28 m	1,69 m						40	50	60	70	80	90	105	115	130	140	150	160	175
	1,69 m	2,20 m			45	60	75	95	110	125	140	160	180	195	215	230	245	265		
	2,20 m	2,60 m	45	65	90	105	135	155	180	200	225	250	275	295	315	340	365			
	2,60 m	3,00 m	55	85	115	135	165	200	225	255	285	315	345	370	395	425	455			
	3,00 m	3,40 m	70	100	135	165	200	240	270	305	340	375	410	440	470	505	540			

40	4.000	5.680
45	4.500	6.368
50	5.000	7.050
55	5.500	7.728
60	6.000	8.400
65	6.500	9.068
70	7.000	9.730
75	7.500	10.388
80	8.000	11.040
85	8.500	11.688
90	9.000	12.330
95	9.500	12.968
100	10.000	13.600
105	10.500	14.228
110	11.000	14.850
115	11.500	15.468
120	12.000	16.080
125	12.500	16.688
130	13.000	17.290
135	13.500	17.888
140	14.000	18.480
145	14.500	19.068
150	15.000	19.650
155	15.500	20.228
160	16.000	20.800
165	16.500	21.368
170	17.000	21.930
175	17.500	22.488
180	18.000	23.040
185	18.500	23.588
190	19.000	24.130
195	19.500	24.668
200	20.000	25.200
205	20.500	25.728
210	21.000	26.250
215	21.500	26.768
220	22.000	27.280
225	22.500	27.788
230	23.000	28.290
235	23.500	28.788
240	24.000	29.280
245	24.500	29

**ANCHOS
POSIBLES:**
de 1,28 m a 4,75 m



**MODOS
DE CARGA:**
manual y/o
automática



**POSIBILIDADES
DE ACCESO:**
lateral o frontal



CONFIGURACIÓN

Diseño:	GOcompact / GOdirect
Opcional:	Sistema de pinzas dobles, Módulo de carga automática, Climatización

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Largo en m	1,79 - 6,26 ¹⁾
Ancho en m	1,28 - 4,75
Alto en m	2,20 - 3,55 (en graduaciones de 15 cm)
Capacidad de envases	4.000 - 57.000
Carga de superficie en kg/m ²	aprox. 300
Ubicaciones posibles	Planta baja, sótano y planta superior

DIMENSIONES DE LOS ENVASES

Mínimas / Máximas en mm	40 x 22 x 15 / 225 x 140 x 90
Peso en g	5 - 1.000
Diámetro de botella / Altura de la botella en mm	min. 35 / max. 90
Códigos de barras	Códigos de barras CN, EAN y 2D

VELOCIDADES

Entrada de artículos en segundos/envase	aprox. 3
Salida de artículos en segundos	Sistema de pinzas simples: De 250 a 300 envases/h \pm aprox. 14 s/envase ²⁾ Sistema de pinzas dobles: De 400 a 500 envases/h \pm aprox. 8 s/envase ²⁾
Nivel de ruido en dB	aprox. 52 - 58 ²⁾

CONSUMO NOMINAL DE CORRIENTE

Tensión en V / corriente en A	230 400 ³⁾ / 5 - 8
Consumo de energía eléctrica en kWh	En reposo: 0,45 / en servicio: 0,65 (sistema de pinzas simples), 0,80 (sistema de pinzas dobles)
Sistema de control de existencias	Todos los sistemas de gestión Farmacéuticos a través de COM TCP/IP
PC para el funcionamiento con alimentación de emergencia en minutos	120 - 180
Seguridad de los datos	duplicación de datos a través de ordenador-Dual, transmisión automática de datos

TÉCNICA DE TRANSPORTE

Horizontal	Cinta transportadora/sistemas de deslizamiento
Vertical, hacia arriba	Mecanismo de izaje servoasistido
Vertical, hacia abajo	Espiral, con Ø 400 mm o Ø 600 mm
Otros	Tubo neumático, distribución doble y distribución triple

¹⁾ Otras longitudes disponibles | ²⁾ Datos generales referidos al distribuidor automático. Valores específicos del distribuidor automático, en función del diseño, el equipamiento y el sistema de transporte. | ³⁾ Sistema de pinzas dobles



NOTA

- Cargador automático en la parte frontal: Longitud del robot + **15 cm**
- Cargador automático en la parte de atrás: Longitud del robot + **30 cm**
- Segundas pinzas: + **58 cm** en todas las longitudes de equipo o paso a la siguiente longitud de equipo
- Longitudes especiales: **de más de 6,26 m** a petición